

# Proton-Serie

Proton 35 M

Proton 35 V

Proton 60 M

Proton 60 V



Proton 35 M

## Oberthecken-Durchlaufkühler

Trockenkühler, 1 Bierleitung

Die schnell einsatzbereiten Bier-Trockenkühler mit einer Getränkeleitung sind optimal geeignet für den Ausschank kleinerer Getränkemengen.

- Geringes Gewicht
- Ideal für den mobilen Einsatz im Eventbereich und im privaten Rahmen
- Inklusive CO<sub>2</sub>-Anschlusset (35V/60V)
- Einfache Bedienung und Reinigung

### Lieferausstattung

CO<sub>2</sub>-Anschlussschlauch (nur 35V/60V)

Bier-Anschlussschlauch (nur 35V/60V)

CO<sub>2</sub>-Druckminderer (nur 35V/60V)

### Bestellinformation

Modell	Proton 35 M	Proton 35 V	Proton 60 M	Proton 60 V
Getränkeleitungen	1	1	1	1
Ø Kühlschlange mm	7	7	7	7
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme Watt	320	320	440	440
Stromaufnahme Ampère	2	2	2,8	2,8
Kompressor typ	Danfoss FR 7,5 G	Danfoss FR 7,5 G	Danfoss NL 10	Danfoss NL 10
Kompressorleistungsklasse ccm (PS)	7,5 (1/5)	7,5 (1/5)	10 (1/3)	10 (1/3)
Kühlleistung Watt	420	420	692	692
Kontinuierliche Zapfleistung*	35	35	60	60
Gewicht kg	30	29	31	32
Abmessung HxBxT mm	405 x 305 x 368	405 x 305 x 368	405 x 305 x 368	405 x 305 x 368
Bestellnummer	01-1315-1001	00-1370-1001	01-1317-1001	00-1377-1001

\* Liter pro Stunde bei  $\Delta T 10^{\circ}K$  (7°C Austritt, 24°C Umgebung)

M = für der Ober- oder Unterthekeinsatz; V = verwendungsfertiger Einsatz