

Proton-Serie

Proton 65 M

Proton 65 V



Proton 65 M

Oberthecken-Durchlaufkühler

Trockenkühler, 2 Bierleitungen

Die schnell einsatzbereiten Bier-Trockenkühler mit zwei Getränkeleitungen sind optimal geeignet für den Ausschank kleiner und mittlerer Getränkemengen.

- Geringes Gewicht
- Wahlweise mit 7 oder 10 mm Durchmesser der Kühlschlange
- Ideal für den mobilen Einsatz im Eventbereich und im privaten Rahmen
- Einfache Bedienung und Reinigung

Lieferausstattung

CO₂-Anschlusschlauch (nur 65V)

Bier-Anschlusschlauch (nur 65V)

CO₂-Druckminderer (nur 65V)

Bestellinformation

Modell	Proton 65 M	Proton 65 M	Proton 65 V	Proton 65 V
Getränkeleitungen	2	2	2	2
Ø Kühlschlange mm	7	10	7	10
Elektro-Anschluss V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistungsaufnahme Watt	440	440	440	440
Stromaufnahme Ampère	2,8	2,8	2,8	2,8
Kompressortyp	Danfoss NL 10	Danfoss NL 10	Danfoss NL 10	Danfoss NL 10
Kompressorleistungsklasse ccm (PS)	10 (1/3)	10 (1/3)	10 (1/3)	10 (1/3)
Kühlleistung Watt	692	692	692	692
Kontinuierliche Zapfleistung*	65	65	65	65
Gewicht kg	35	35	38	38
Abmessung H×B×T mm	470 × 400 × 385	470 × 400 × 385	470 × 400 × 385	470 × 400 × 385
Bestellnummer	01-1312-2001	01-1312-2002	00-1367-2001	00-1367-2002

* Liter pro Stunde bei $\Delta T 10^{\circ}K$ (7°C Austritt, 24°C Umgebung)

M = für der Ober- oder Unterthekeinsatz; V = verwendungsfertiger Einsatz