

GUR-B-Serie

GUR-B02-04R

GUR-B04-06R

GUR-B06-10R

GUR-B10-14R

GUR-B14-20R

GUR-B20-25R

GUR-B25-30R

Split-Tiefkühlaggregat (Umluft)

Laufruhig, separate Verflüssiger/Verdampfer

Die modularen und servicefreundlichen Split-Aggregate kühlen unterschiedlich große Tiefkühlzellen zuverlässig und besonders geräuscharm.



- Zweiteilige Aufstellung (Innen/Außen)
- Hermetisch dichter Aluminium-Verdampfer
- Zuverlässige Kapillarrohr-Einspritzung
- Energiesparende Digitalsteuerung
- Einfache Installation / Inbetriebnahme
- Besonders laufruhig

Bestellinformation

Model	GUR-B02-04R	GUR-B04-06R	GUR-B06-10R	GUR-B10-14R
Rauminhalt, maximal m ³	5,4	8,3	13,1	15,8
Temperatur Bereich °C	-10° bis -25°	-10° bis -25°	-10° bis -25°	-10° bis -25°
Umgebungs-Temperatur °C	35°	35°	35°	35°
Kälteleistung Watt	546	709	966	1418
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3
Kältemittel	R404A	R404A	R404A	R404A
Gewicht kg	40	40	40	50

Model	GUR-B14-20R	GUR-B20-25R	GUR-B25-30R
Rauminhalt, maximal m ³	22,4	28	38,4
Temperatur Bereich °C	-10° bis -25°	-10° bis -25°	-10° bis -25°
Umgebungs-Temperatur °C	35°	35°	35°
Kälteleistung Watt	1669	1867	2247
Elektro-Anschluss V/Hz	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Kältemittel	R404A	R404A	R404A
Gewicht kg	50	60	60