

# GM-/GB-Serie

GM F7	G
GM B7	G
GB F7	G

## Dual-Kühlschrank

2 geteilte Volltüren, für GN 2/1

Die leistungsstarken Dualkühlschränke mit zwei geteilten Volltüren und verschiedenen Temperaturbereichen sind vielseitig einsetzbar für Produktmengen.



GM B7

- Energiesparende Digital-Steuerung mit ausschwenkbarem Display
- 60 mm Isolierung aus FKW und FCKW freiem Cyclopentan Hartschaum
- Servicefreundliches, wartungsarmes Kühlaggregat
- Innen/außen Edelstahl AISI 304/441

### Lieferausstattung

Höhenverstellbare Füße  
Abtau-Automatik  
Automatische Tauwasserverdunstung  
Türanschlag wechselbar

### Bestellinformation



Modell	GM F7	GM B7	GB F7
Ausführung	Für Frischfisch, 2 geteilte Volltüren, GN 2/1, Konvektion	2 geteilte Volltüren, GN 2/1, Umluft	Für Frischfisch, 2 geteilte Volltüren, GN 2/1, Konvektion
Abmessungen innen B×T×H mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Abmessungen außen B×T×H mm	720×800×2120	720×800×2120	720×800×2120
Tiefe bei geöffneter Tür mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bruttinhalt Liter	2×350	2×350	2×350
Gitterböden mm	530×650	530×650	530×650
Temperatur-Bereich °C	A -2° bis +8° B 0° bis -5°	A -2° bis +8° B -10° bis -25°	A -10° bis -25° B 0° bis -5°
Klimaklasse °C	+18° bis +43°	+18° bis +43°	+18° bis +43°
Kältemittel	R404A	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge g	300   360	200   300	300   360
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Kälteleistung Watt	A 310 + B 390	A 310 + B 340	A 340 + B 390
Bruttogewicht kg	160	160	160

### Zubehör (optional)

Lenkrollen mit Feststellbremse  
Plastikbehälter GN 1/1  
Siebboden  
Gitterrost, gummiert  
Inox-Rost mit Schienen