

PM-Serie

PM 18RI	P
PM 18RT	P

Gewerbe-Kühlschrank

Einfahr- bzw. Durchfahr-Kühlschränke

Die leistungsstarken Einfahr- bzw. Durchfahr-Kühlschränke mit zwei bzw. vier Volltüren sind vielseitig einsetzbar für Hordenwagen GN 2/1 oder EN.



PM 18RI Einfahr-Kühlschrank



PM 18RT Durchfahr-Kühlschrank

- Energiesparende Digital-Steuerung mit ausschwenkbarem Display
- 80 mm Isolierung aus FKW und FCKW freiem Cyclopentan Hartschaum
- Servicefreundliches, wartungsarmes Kühlaggregat in Monoblock-Bauweise
- Innen/außen Edelstahl AISI 304/441

Lieferausstattung

Höhenverstellbare Füße
Abtau-Automatik
Automatische Tauwasserverdunstung

Bestellinformation

Modell	PM 18RI	PM 18RT
Ausführung	Einfahr-Kühlschrank, 2 Volltüren, Hordenwagen GN 2/1, Umluft	Durchfahr-Kühlschrank, 4 Volltüren, Hordenwagen GN 2/1, Umluft
Abmessungen innen B×T×H mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Abmessungen außen B×T×H mm	1700×960×2250	1700×960×2250
Tiefe bei geöffneter Tür mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Bruttoinhalt Liter	2240	2240
Temperatur-Bereich °C	-2° bis +10°	-2° bis +10°
Klimaklasse °C	+18° bis +43°	+18° bis +43°
Kältemittel	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge g	900	900
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1
Kälteleistung Watt	930	930
Bruttogewicht kg	290	310

Zubehör (optional)

Edelstahlrost EN (600×400 mm)
Edelstahlrost GN 1/1 (530×325 mm)
Aluminium Backblech 600×400 mm
Hordenwagen für 20 Roste GN 1/1 bzw. 10 Roste GN 2/1, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
Hordenwagen, Edelstahl für 20 Roste EN 1/1, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen