

SB-/GB-Serie

GB 12	G
SB 12	S

Gewerbe-Tiefkühlschrank

2 Volltüren, für Einlegeroste 530 × 550 bzw. GN 1/1

Die leistungsstarken Tiefkühlschränke mit zwei Volltüren sind vielseitig einsetzbar für mittlere Produktmengen.



GB 12

SB 12

- Energiesparende Digital-Steuerung mit ausschwenkbarem Display
- 60 mm Isolierung aus FKW und FCKW freiem Cyclopentan Hartschaum
- Servicefreundliches, wartungsarmes Kühlaggregat in Monoblock-Bauweise
- Innen/außen Edelstahl AISI 304/441

Lieferausstattung

Höhenverstellbare Füße
Abtau-Automatik
Automatische Tauwasserverdunstung

Bestellinformation

Modell	GB 12	SB 12
Ausführung	2 Volltüren, 2 × GN 1/1, Umluft	2 Volltüren, 2 × 530 × 550, Umluft
Abmessungen innen B × T × H mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Abmessungen außen B × T × H mm	1160 × 800 × 2090	1440 × 700 × 2120
Tiefe bei geöffneter Tür mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Bruttoinhalt Liter	1050	1200
Gitterböden mm	530 × 325	530 × 550
Temperatur-Bereich °C	-10° bis -25°	-10° bis -25°
Klimaklasse °C	+18° bis +43°	+18° bis +43°
Kältemittel	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge g	240	830
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1
Kälteleistung Watt	580	780
Bruttogewicht kg	170	180

Zubehör (optional)

HACCP Controll Center (Lieferausstattung bei GB 12)
Lenkrollen mit Feststellbremse
Türschloss (Lieferausstattung bei GB 12)
Inox-Rost mit Schienen (nur GB 12)
Gitterrost, gummiert
Füße höhenverstellbar (nur SB 12)