

SM-Serie

SM 80X	S
SM 80XG	S

Gewerbe-Kühlschrank

2 Voll- bzw. Glastüren, für Einlegerost 460 × 485

Die leistungsstarken Kühlschränke mit zwei Voll- bzw. Glastüren sind vielseitig einsetzbar für mittlere Produktmengen.



SM 80X



SM 80XG

- Energiesparende Digital-Steuerung mit ausschwenkbarem Display
- 50 mm Isolierung aus FKW und FCKW freiem Cyclopentan Hartschaum
- Servicefreundliches, wartungsarmes Kühlaggregat in Monoblock-Bauweise
- Innen/außen Edelstahl AISI 304/441

Lieferausstattung

Höhenverstellbare Füße
 Abtau-Automatik
 Automatische Tauwasserverdunstung
 Türanschlag wechselbar

Bestellinformation

Modell	SM 80X	SM 80XG
Ausführung	2 Volltüren, Einlegeroste 460 × 485, Umluft	2 Glastüren, Einlegeroste 460 × 485, Umluft
Abmessungen innen B×T×H mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Abmessungen außen B×T×H mm	1200×600×1900	1200×600×1900
Tiefe bei geöffneter Tür mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Bruttoinhalt Liter	800	800
Gitterböden mm	460×485	460×485
Temperatur-Bereich °C	-2° bis +8°	-2° bis +8°
Klimaklasse °C	+18° bis +43°	+18° bis +43°
Kältemittel	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge g	240	620
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1
Kälteleistung Watt	410	410
Bruttogewicht kg	130	150

Zubehör (optional)

HACCP Controll Center
 Lenkrollen mit Feststellbremse
 Türschloss
 Inox-Siebboden
 Gitterrost, gummiert